



motorola



# Motorola 300IP-6P

6线路  
千兆彩屏IP话机

## 功能特性:

- 2.8英寸 320x240像素彩色带背光显示屏
- 6个SIP账号
- 30个DSS可编程按键
- 高清语音编解码
- 全双工免提
- 2个10/100/1000M以太网网口
- 以太网供电(PoE)
- 支持电子摘挂式装置(EHS)
- 1个USB接口, 提供充电功能
- 可选支持挂墙功能, 默认支架不支持
- LCD菜单语言:  
中文, 英文, 法语, 意大利语, 葡萄牙语, 巴西葡萄牙语, 俄语, 西班牙语, 土耳其语, 希伯来语, 繁体中文, 韩语, 荷兰语, 斯洛伐克语
- 网页语言:  
中文, 英文, 法语, 意大利语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语, 土耳其语, 繁体中文



## 话机特征

- 支持6个SIP帐号, 热线
- 呼叫保持, 呼叫等待, 呼叫前转, 回拨
- 呼叫转移(盲转/忙转/咨询转), 来电转移
- 来电显示, 重拨, 静音, 免扰
- 自动应答, 三方会议
- 快速拨号, 短消息, 语音信箱留言 LED指示灯
- 铃声定制, 音量调节
- IP直拨
- 铃声选择/导入/删除
- 黑名单, 免提指示灯
- 通话记录: 已拨/已接/未接
- 支持多国语言

## 高级特征

- XML通讯录导入/导出, 支持T9和精确搜索
- 2000企业通讯录
- 1000个人通讯录
- LDAP通讯录
- 可编程软按键
- 支持30个DSS可编程按键
- 支持电子摘挂式装置(EHS)
- 支持USB接口, 提供充电功能

## IP PBX系统集成功能

- 忙线指示灯(BLF), BLF列表
- 共享线路(BLA/SLA)
- 免打扰&呼叫转移同步
- 对讲, Paging, 保持等待音
- 截答(Call pickup), 拨号规则, 通话录音
- 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
- 网络会议, 区别铃声

## 安全特征

- LLDP, VLAN, VPN (L2TP), Open VPN, 802.1X
- 支持传输层安全(TLS)
- 支持摘要式认证MD5/MD5-sess
- 支持AES安全加密配置文件
- 支持话机密码锁以保护个人隐私
- 管理员/普通用户 两个级别配置模式

## 音频编码参数

- 宽带编码: G.722, Opus
- 窄带编码: G.711μ/A, G.726, G.729AB, iLBC
- 支持VAD, CNG, AEC, AGC等音频处理
- 全双工免提

## 网络特征

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- DNS SRV (RFC3263), QoS(802.1pq)
- NAT穿透: STUN模式
- DTMF: 带内, RFC2833, SIP Info, 自动协商
- HTTP 网页管理
- IP分配: 静态/DHCP/PPPoE 桥接/PC口支持路由模式
- TFTP/DHCP/PPPoE 客户端
- DNS 客户端, NAT/DHCP 服务

## 配置管理

- 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS自动升级
- 配置: 浏览器/话机/自动升级
- 数据包和系统日志输出, TR069

## 可选功能

- 可选支持HTTPS 网页管理
- 可选支持IPv6

## 物理特征

- 2.8英寸320x240像素彩色带背光显示屏
- 37个按键, 9个LED灯
- 桌面支架
- 可选支持挂墙功能, 默认支架不支持
- 1个RJ9手柄接口
- 1个RJ9耳机接口
- 1个USB接口
- 2个RJ45 10/100/1000M以太网口
- DC 12V/1A 输入
- 支持以太网供电, IEEE802.3af, class O
- 功耗: 2.5-3.5W
- 尺寸: 185x188x63mm
- 相对湿度: 10-90%
- 存放温度: 60°C以下

## 联系方式

服务热线: 0755-86662590  
邮箱: sales@escene.cn

产品规格如有更改,恕不另行通知。

梅州国威电子有限公司已获得官方许可制造, 经销及出售该产品。MOTOROLA及 M字样的标志及其他摩托罗拉商标及商标外观均为摩托罗拉公司所有, 所有对其的使用必须经摩托罗拉公司官方许可。所有其他产品或服务名称均为他们各自所有的财产。© 2020 Motorola Mobility LLC. 保留所有权利。